

Datenblatt:**Premium-Schrumpfschlauch Polyolefin / dünnwandig mit Kleber**
Schrumpfrate 4:1 / als Stange 1,22m

Unser Schrumpfschlauch mit Innenkleber ist die perfekte Lösung für alle, die Objekte mit großen Durchmesserunterschieden schrumpfen möchten. Mit einer Schrumpfrate von 4:1 lassen sich viele verschiedene Objekte problemlos umschrumpfen und durch den Innenkleber wird die Schrumpfung wasserdicht. Besonders auf Kunststoff, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen haftet der Innenkleber besonders gut und sorgt somit für eine zuverlässige Abdichtung. Der Schrumpfschlauch ist einfach anzubringen und kann mithilfe eines Heißluftgebläses oder einer Lötlampe schnell und unkompliziert geschrumpft werden. Dank seiner hohen Qualität und Zuverlässigkeit eignet sich unser Schrumpfschlauch mit Innenkleber ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Elektrotechnik, Maschinenbau oder Automobilindustrie.

**Technische Daten:****Material:**

strahlenvernetztes Polyolefin (cadmiumfrei, bleifrei)
mit Hotmelt-Adhesivkleberbeschichtung

Farben:

schwarz und transparent

Einsatztemperatur:

-55 °C bis +110 °C

Schrumpftemperatur:

min. +100 °C

Längsschrumpf:

max. 10 %

Reißdehnung:

ca. 200 %

Brandschutzeigenschaften:

Mantel selbstverlöschend (außer transparent), Brennverhalten
nach FMVSS 302

Chemikalienbeständigkeit:

beständig gegen alle herkömmlichen Flüssigkeiten und
Lösungsmittel / Nicht korrosiv, auch bei Kupfer.

UV-beständig:

ja (schwarze Ausführung)

Standards:

REACH, RoHS, UL224



Die Größentabelle finden Sie auf Seite 2 dieses Datenblattes

Datenblatt:**Premium-Schrumpfschlauch Polyolefin / dünnwandig mit Kleber**
Schrumpfrate 4:1 / als Stange 1,22mGrößentabelle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ø Zoll vor Schrumpf	Ø vor Schrumpf [mm]	Ø nach Schrumpf [mm]	Wandstärke nach Schrumpf [mm]	Farbe	VE [Stk.]
14001	NFD401-40S	0,57	4	1	1,2	schwarz	10
14002	NFD401-80S	0,31	8	2	1,55	schwarz	10
14003	NFD401-120S	0,72	12	3	2,05	schwarz	10
14004	NFD401-160S	0,63	16	4	2,1	schwarz	5
14005	NFD401-240S	0,94	24	6	2,6	schwarz	5
14006	NFD401-320S	1,26	32	8	2,9	schwarz	5
14007	NFD401-520S	2,09	52	13	3,5	schwarz	5
14008	NFD401-40T	0,57	4	1	1,2	transparent	10
14009	NFD401-80T	0,31	8	2	1,55	transparent	10
14010	NFD401-120T	0,72	12	3	2,05	transparent	10
14011	NFD401-160T	0,63	16	4	2,1	transparent	5
14012	NFD401-240T	0,94	24	6	2,6	transparent	5
14013	NFD401-320T	1,26	32	8	2,9	transparent	5
14014	NFD401-520T	2,09	52	13	3,5	transparent	5

(Vorbehaltlich technischer Änderungen innerhalb der Toleranzen.)