

Warmshrumpf-Reparaturmanschette / Schrumpfrate 4:1 mit Metallschiene, mit Innenkleber

Die Reparaturmanschetten aus Schrumpfschlauch mit Innenkleber sind für die schnelle Instandsetzung beschädigter Kabelmäntel konzipiert – ohne Trennung der Leitung. Die verschraubbare Metallschiene ermöglicht das sichere Verschließen vor dem Schrumpfen und sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck. Der halogenfreie Polyolefin-Schlauch mit 4:1 Schrumpfrate dichtet dauerhaft gegen Feuchtigkeit und Schmutz ab. Ideal für Elektroinstallation, Photovoltaik und Instandhaltung im Niederspannungsbereich.



Technische Daten:

Material:

Farben:

Einsatztemperatur:

Schrumpftemperatur:

Längsschrumpf:

UV-beständig:

Chemikalienbeständigkeit:

Standards:

strahlenvernetztes Polyolefin (halogenfrei) mit Innenkleber
Material/ Verbindungsstange: Edelstahl

schwarz

ca. -40 °C bis +65 °C

+110 °C min. / Erweichungspunkt / Kleber ab ca. +85 °C

10 % max.

ja (in schwarzer Ausführung)

beständig gegen alle herkömmlichen Flüssigkeiten und
Lösungsmittel. Nicht korrosiv, auch bei Kupfer

REACH, RoHS



Größentabelle auf Seite 2

Größentabelle

Artikelnummer	Schrumpfrate	Ø vor Schrumpf [mm]	Ø nach Schrumpf [mm]	Wandstärke [mm]	Länge [m]	VE [Stk.]
16266	4 : 1	38	9	2,4	0,5	1
16267	4 : 1	38	9	2,4	1	1
16268	4 : 1	55	13	2,4	0,5	1
16269	4 : 1	55	13	2,5	1	1
16270	4 : 1	85	22	3,6	0,5	1
16271	4 : 1	85	22	3,6	1	1
16272	4 : 1	108	27	4,7	0,5	1
16273	4 : 1	108	27	4,7	1	1
16274	4 : 1	136	30	4,7	0,5	1
16275	4 : 1	136	30	4,7	1	1
16276	4 : 1	180	50	4,7	0,5	1
16277	4 : 1	180	50	4,7	1	1

(Vorbehaltlich technischer Änderungen innerhalb der Toleranzen)