

Profi- Elektroinstallationsrohr aus PVC UV-stabil / mit mittlerer Druckfestigkeit (750N)

Unser biegsames, mittelgradig druckfestes Profi- Elektroinstallationsrohr aus UV-stabilisiertem PVC dient als Schutz- und Leerrohr für alle Arten von Strom- und Datenkabeln. Es eignet sich optimal für den Einsatz in Photovoltaik-Parks. Es ist biegsam, robust und 10 Jahre UV-witterungsstabil. Die gewellte Außenseite bietet optimale Anbindungsmöglichkeiten und somit eine problemlose Fixierung. Zur sicheren und schnellen Verbindung all unserer Wellrohre im 45°- oder 90°- Winkel bieten wir Ihnen auch unsere hochwertigen Y- und T- Verbinder aus Polyamid 6.6 mit praktischem Klickverschluss an.



Technische Daten:

Material:	PVC UV (Polyvinylchlorid / UV-stabilisiert)
Farben:	schwarz
Ausführung:	ungeschlitzt / flexibel / mit Schutzmantel und Innengleitschicht
Einsatztemperatur:	-5 °C bis +60 °C
Reißdehnung:	250%
Mechanische Festigkeit:	>750 N
Chemikalienbeständigkeit:	Kraftstoffe, Mineralöle, Schmierfette, Alkalien, sowie die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
UV-stabil:	ja / UV-witterungsstabil
Zertifikate/Zulassungen:	REACH, RoHS, geprüft nach DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22



Größentabelle:

Artikelnr.	Nennweite	Ø außen [mm]	Ø innen [mm]	VE [m]
37150	16	16	10	50
37151	20	20	13,5	50
37152	25	25	18	50
37153	32	32	23,3	25
37154	40	40	30,7	25
37155	50	50	39,8	25

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 1.1 / 08.04.2025/ Profi- Elektroinstallationsrohr aus PVC UV-stabil / mit mittlerer Druckfestigkeit (750N)