

Kantenclips für 2 x 6 mm Kabel aus PA6.6

Die Kantenclips ermöglichen die sichere Führung von zwei Kabeln mit jeweils 6 mm Durchmesser - ganz ohne zusätzliche Kabelbinder. Sie lassen sich werkzeuglos auf Blechkanten aufstecken und bieten dank integrierter Federstahlklammer einen festen und zuverlässigen Halt. Je nach Anforderung stehen Varianten für parallele oder rechtwinklige Kabelführung sowie für die seitliche Montage, Kopfmontage oder Befestigung unterhalb der Kante zur Verfügung. Durch ihre UV- und Witterungsbeständigkeit eignen sich die Clips ideal für den Einsatz in der Photovoltaik, in industriellen Anwendungen und im Fahrzeugbau.



29012



29022



29032



29042

Technische Daten:

Material:

Farben:

Einsatztemperatur:

Brandschutzeigenschaften:

UV-stabil:

Chemikalienbeständigkeit:

Standards:

PA 6.6 HS (Polyamid 6.6 / hitze- und UV-stabilisiert)

schwarz

-40 °C bis +125 °C

zugrundeliegendes Material (PA 6.6) selbstverlöschend

ja / UV-witterungsstabil

gute Chemikalienbeständigkeit: ausgezeichnet gegen herkömmliche Flüssigkeiten/Lösungsmittel/Öle/Fette/Derivate; gut gegen Basen, Benzin, Seifen, Alkohol; begrenzte Beständigkeit gegen Säuren.

REACH, RoHS



Artikelnr.	Profildicke [mm]	Laufrichtung der Kabel	Aufnahme des Kabels	Kabelquerschnitt	Typ	VE [Stk.]
29012	0,7 – 3,0	parallel	seitlich	für 2x6 mm Kabel	SKC1	100
29022	0,7 – 3,0	unterhalb	90°	für 2x6 mm Kabel	SKC2	100
29032	0,7 – 3,0	parallel	am Kopf	für 2x6 mm Kabel	SKC4	100
29042	1,0 - 3,0	parallel	seitlich	für 2x6 mm Kabel	SKC6	100

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 1_Kantenclips für 2 x 6 mm Kabel aus PA66/ 02.04.2026