

Datenblatt:**PE-HD Telerohr
mit speziell gewundenen Riefeninnenflächen**

Dieses spezielle Telerohr aus PE-HD ist besonders gut für das Verlegen von Glasfaser- und Telekommunikationskabeln geeignet. Durch die spezielle, richtungsändernde, spiralförmige Riefung auf der Innenseite kann das Kabel mit geringstmöglichem Widerstand materialschonend eingezogen, oder eingeblasen werden. Durch die Richtungsänderung in der Riefenstruktur wird während des Einblasens ein Drall erzeugt und somit einem Abriss oder Beschädigungen der Kabel vorgebeugt. Das spezielle 2-Rippen System sorgt für die enorm kleine Kontaktfläche von 1,76 mm² zwischen Rohr und Kabel. Wir bieten ebenfalls das passende Zubehör, wie die PE-HD Schnellkupplung für das Telerohr mit Einstecktiefenmarkierung und passende Rohrstopfen, an. Das System entspricht in Längskraftschlüssigkeit, Druckdichtheit und Biegedruckdichtheit den speziellen Anforderungen der Glasfaserverlegetechnik und übertrifft diese in vielen Bereichen.

Technische Daten:

Material:	PE-HD (Polyethylen high density)
Farben:	schwarz
Ausführung:	innen gerieft
Einsatztemperatur:	-40 °C bis +90 °C
Chemikalienbeständigkeit:	Sehr gut. Beständig gegen nahezu alle Medien, Mineralöle, Kraftstoffe, Fette, Alkohole / wird lediglich von stark oxidierenden, konzentrierten Säuren angegriffen (abhängig von der Konzentration des Mediums).
Standards:	Nach DIN 16 876
Verpackungseinheiten*:	Lieferbar auf Rolle oder Trommel. Sprechen Sie hierzu gerne Ihren Kundenberater an.

Artikel/ Sortimentsauszug:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ø außen (mm)	Wandstärke (mm)	VE
99935	PEHD-TRO-50S-100	50,0	4,6	100 m Rolle*
99935-X885	PEHD-TRO-50S-885	50,0	4,6	885 m Trommel*

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15