

Photovoltaik Profilclips mit und ohne Kabelbinder

Unsere speziellen Photovoltaik- Clips in der UV- witterungsstabilen Ausführung halten Ihre Kabelbündel zuverlässig und sicher auf den Unterkonstruktionen von Solaranlagen. Die Kabelclips für den Solarbereich lassen sich in einem M8 oder M10 Aluminiumprofil befestigen. Die Clips sind aus schlagzähem, hitzestabilisiertem Nylon, halogenfrei, selbstverlöschend. Die Metallklammer des Clips besteht aus chromfrei verzinktem Federstahl und entspricht höchsten Korrosionsschutzansprüchen.



29014-WM* / WO *



29013-WM* / WO *

Technische Daten:

Material:	Polyamid 6.6 / PA6.6 HS (hitzestabilisiert, halogenfrei)
Farben:	schwarz
Ausführungen:	*Endung -WO = ohne Kabelbinder / -WM = mit Kabelbinder
Kabelbinder Abmessungen:	200 mm lang x 4,8 mm breit /
Einsatztemperatur:	Clip: -40 °C bis + 120 °C (kurzzeitig bis +140 °C) Kabelbinder: -40 °C bis + 85 °C (kurzzeitig bis +110 °C)
Metallklammer:	Federstahl, gehärtete Oberfläche (höchste Korrosionsschutzansprüche)
Brandschutzeigenschaften:	Kabelbinder: UL94 V2 / selbstverlöschend Clip: Zugrundeliegendes Material PA6.6 selbstverlöschend
UV-stabil:	ja / UV-witterungsstabil
Chemikalienbeständigkeit:	gute Beständigkeit gegen Basen, Alkohole, Öle, Fette, Kraftstoffe/ Federstahl korrosionssicher
Standards:	REACH, RoHS



Artikel/ Sortimentsauszug (je mit und ohne Kabelbinder erhältlich):

Artikelnr.	Profildicke [mm]	Typ	VE [Stk.]
29013-WM *	7,0	für M10 Aluminiumprofil	100
29014-WM *	6,9	für M8 Aluminiumprofil	100