

Datenblatt:

Kantenclips für Wellrohre / Leerrohre

Unsere hochwertigen Kantenclips halten Ihr Wellrohr zuverlässig überall da, wo es eng wird, wo nicht gebohrt, geschweißt oder geklebt werden kann. Durch die geringen Abmessungen der Clipse bleibt auf engem Bauraum mehr Platz für das Wellrohr. Bitte beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Wellrohrclips den Außendurchmesser des Bündelgutes, sowie die Profildicke.

Technische Daten:

Material:	Polyamid 6.6 / PA6.6 HS (hitzebeständig, witterungsstabil, schlagfest)
Farben:	schwarz
Einsatztemperatur:	-40 °C bis + 120 °C (kurzzeitig bis +140 °C)
Metallklammer:	Federstahl, gehärtete und beschichtete Oberfläche (erfüllt höchste Korrosionsschutzansprüche)
Brandschutzeigenschaften:	zugrundeliegendes Material selbstverlöschend
UV-Beständigkeit:	sehr gut
Chemikalienbeständigkeit:	gute Beständigkeit gegen Basen, Alkohole, Öle, Fette, Kraftstoffe/ Federstahl korrosionssicher (gehärtete Oberfläche)
Standards:	REACH, RoHS



Artikel:

Artikel -Nr.	Ausführung	Nennweite [NW]	Für Kante / Profilbreite [mm]
38900	längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer	4,5	0,7 – 3,0
38901	längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer	7,5	0,7 – 3,0
38902	längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer	17	0,7 – 3,0
38903	längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer	4,5	3,0 – 6,0
38904	längst zum Profil, auf der Oberseite der Klammer	13	3,0 – 6,0
38905	rechtwinklig zum Profil, auf der Oberseite der Klammer	4,5	0,7 – 3,0
38906	rechtwinklig zum Profil, auf der Oberseite der Klammer	10	0,7 – 3,0
38907	rechtwinklig zum Profil, auf der Oberseite der Klammer	13	0,7 – 3,0
38909	längst zum Profil, seitlich der Klammer	4,5	0,7 – 3,0
38910	längst zum Profil, seitlich der Klammer	10	0,7 – 3,0
38911	längst zum Profil, seitlich der Klammer	13	0,7 – 3,0
38912	längst zum Profil, seitlich der Klammer	4,5	3,0 – 6,0
38913	längst zum Profil, seitlich der Klammer	7,5	3,0 – 6,0
38914	längst zum Profil, seitlich der Klammer	10	3,0 – 6,0
38908	längst zum Profil, seitlich der Klammer	2 x 10	0,7 – 3,0

Beispielbilder zu den Ausführungen:



Längs / oben



rechtwinklig / oben



längs/ seitlich



längs / seitlich / 2 x 10

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 3 / 23.10.2024