

Datenblatt:**Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl
Ball-Lock Verschluss**

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 304 verfügen über einen sicheren Ball-Lock Verschluss. Sie sind dank des Edelstahlmaterials extrem temperaturbeständig und mit einer maximalen Einsatztemperatur von +538°C wirklich beeindruckend hitzestabil. Sie sind in heißen Umgebungen somit ideal zum Bündeln von Leitungen und anderen Objekten. Unsere Edelstahlkabelbinder sind außerdem witterungsbeständig und unempfindlich gegen UV-Strahlung, Korrosion und Abrieb. Die Edelstahlkabelbinder sind aufgrund ihrer exzellenten Beständigkeit gegenüber Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) auch perfekt geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz unter anderem bei Solaranlagen oder Solarfreiflächen.

**Technische Daten:**

Material:	rostfreier Edelstahl
Farben:	silbern (metallisch)
Einsatztemperatur:	-80°C bis + 538°C
Installationstemperatur:	ca. ab -60°C
Brandschutzeigenschaften:	nicht brennbar
Chemikalienbeständigkeit:	exzellent (Edelstahl ist beständig gegen nahezu alle Medien, die Oberfläche wird nur von stark ätzenden Säuren und Chloriden angegriffen)
UV-stabil:	ja / exzellent UV-witterungsstabil
Standards:	RoHS, UL

**40 JAHRE
UV-STABIL****Größentabelle auf Seite 2 (200x46 mm bis 680x12 mm)**

Größentabelle:

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen [mm]	Mindest- Zugfestigkeit [N]	Bündelung max. Ø [mm]	Farbe	VE [Stk.]
24060	K20046ES-BL	200 x 4,6	883	61,9	Edelstahl	100
24005	K30046ES-BL	300 x 4,6	883	90,6	Edelstahl	100
24062	K36046ES-BL	360 x 4,6	883	112	Edelstahl	100
24008	K60046ES-BL	600 x 4,6	883	200	Edelstahl	100
24011	K80046ES-BL	800 x 4,6	883	265,7	Edelstahl	100
24012	K100046ES-BL	1000 x 4,6	883	300	Edelstahl	100
24010	K120046ES-BL	1200 x 4,6	883	320	Edelstahl	100
24065	K20079ES-BL	200 x 7,9	1570	61,9	Edelstahl	100
24013	K30079ES-BL	300 x 7,9	1570	90,6	Edelstahl	100
24004	K36079ES-BL	360 x 7,9	1570	112	Edelstahl	100
24015	K45079ES-BL	450 x 7,9	1570	152	Edelstahl	100
24069	K50079ES-BL	500 x 7,9	1570	160	Edelstahl	100
24017	K68079ES-BL	680 x 7,9	1570	214,8	Edelstahl	100
24018	K80079ES-BL	800 x 7,9	1570	265,7	Edelstahl	100
24071	K100079ES-BL	1000 x 7,9	1570	318	Edelstahl	100
24077	K120079ES-BL	1200 x 7,9	1570	350	Edelstahl	100
24022	K680120ES-BL	680 x 12	2304	214,8	Edelstahl	100

(Vorbehaltlich technischer Änderungen innerhalb der Toleranzen.)