

## Kabelbinder aus Edelstahl Ball-Lock Verschluss / mit Polyesterbeschichtung

Unsere beschichteten Edelstahlkabelbinder bieten eine zuverlässige und dauerhafte Befestigungslösung, ideal für extreme Bedingungen. Der Ball-Lock-Verschluss sorgt für eine sichere Fixierung, während die Polyesterbeschichtung zusätzlichen Schutz der Kabelisolation vor Beschädigungen durch Einschneiden bietet. Diese Kabelbinder widerstehen widrigen Witterungsbedingungen und sind korrosions- und abriebbeständig. Perfekt für den Einsatz im Freien oder in aggressiven Umgebungen.



### Technische Daten:

**Material:**

**Farben:**

**Einsatztemperatur:**

**Installationstemperatur:**

**Brandschutzeigenschaften:**

**Chemikalienbeständigkeit:**

**UV-stabil:**

**Standards:**

Edelstahl mit Polyesterbeschichtung

schwarz (auch erhältlich in blau, grün, rot, weiß und gelb)

-80 °C bis +150 °C (Die Temperaturbeständigkeit ist nur durch die Polyesterbeschichtung begrenzt. Der reine Edelstahl ist temperaturbeständig bis ca. +538 °C)

ab -60 °C

Edelstahl nicht brennbar / Zertifizierung nach UL94 V-2 möglich

exzellent (Die Beschichtung aus Polyester hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen herkömmliche Flüssigkeiten, aromatische Lösungsmittel, Öle, Fette und Derivate und eine gute Beständigkeit gegen Basen, Benzin, Seifen, Fette und Alkohol. Edelstahl ist beständig gegen nahezu alle Medien, die Oberfläche wird nur von stark ätzenden Säuren und Chloriden angegriffen)

ja / Edelstahl exzellent UV-witterungsstabil

REACH, RoHS, (auch mit UL, DNV, CE, UKCA, TÜV- Zertifizierung möglich. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.)



**40 JAHRE**  
UV-STABIL



Größentabelle siehe Seite 2 (von 200x4,6 mm bis 680x12 mm)

## Größentabelle:

| Artikelnr. | Bezeichnung      | Abmessungen [mm] | Mindest-<br>haltekraft [N] | Bündelung<br>max. [mm] | Farbe   | VE<br>[Stk.] |
|------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------|--------------|
| 24030      | K20046ES-BL-PVC  | 200 x 4,6        | 882                        | 61,9                   | schwarz | 100          |
| 24061      | K30046ES-BL-PVC  | 300 x 4,6        | 882                        | 90,6                   | schwarz | 100          |
| 24031      | K36046ES-BL-PVC- | 360 x 4,6        | 882                        | 112,8                  | schwarz | 100          |
| 24032      | K52046ES-BL-PVC  | 520 x 4,6        | 882                        | 163,8                  | schwarz | 100          |
| 24063      | K60046ES-BL-PVC  | 600 x 4,6        | 882                        | 214,8                  | schwarz | 100          |
| 24036      | K80046ES-BL-PVC  | 800 x 4,6        | 882                        | 265,7                  | schwarz | 100          |
| 24064      | K120046ES-BL-PVC | 1200 x 4,6       | 882                        | 320                    | schwarz | 100          |
| 24066      | K20079ES-BL-PVC  | 200 x 7,9        | 1500                       | 61,9                   | schwarz | 100          |
| 24067      | K30079ES-BL-PVC  | 300 x 7,9        | 1500                       | 90,6                   | schwarz | 100          |
| 24068      | K36079ES-BL-PVC  | 360 x 7,9        | 1500                       | 112                    | schwarz | 100          |
| 24070      | K50079ES-BL-PVC  | 500 x 7,9        | 1500                       | 160                    | schwarz | 100          |
| 24072      | K60079ES-BL-PVC  | 600 x 7,9        | 1500                       | 214,8                  | schwarz | 100          |
| 24073      | K80079ES-BL-PVC  | 800 x 7,9        | 1500                       | 265,7                  | schwarz | 100          |
| 24074      | K100079ES-BL-PVC | 1000 x 7,9       | 1500                       | 318                    | schwarz | 100          |
| 24076      | K120079ES-BL-PVC | 1200 x 7,9       | 1500                       | 350                    | schwarz | 100          |
| 24075      | K680120ES-BL-PVC | 680 x 12         | 2300                       | 214,8                  | schwarz | 100          |

(Vorbehaltlich technischer Änderungen innerhalb der Toleranzen.)