

Kantenclip aus Metall, multidirektional Kante 0,8 bis 3,0 mm

Der multidirektionale Kantenclip aus beschichtetem Stahl fixiert mehrere Leitungen sicher an Blech- und Profilkanten von 0,8–3,0 mm – ideal für Elektroinstallation, Anlagenbau und Fahrzeugtechnik. Kabelbinder werden oben am Clip aufgenommen und können in beide Richtungen eingeschlaucht werden, sodass Kabelbündel flexibel entlang des Profils geführt werden. Die zink-/aluminiumhaltige Beschichtung bietet sehr guten Korrosionsschutz und eine exzellente UV-Beständigkeit (40+ Jahre) für den dauerhaften Außeneinsatz. Empfehlung: Einsatz mit Edelstahlkabelbindern oder PA12-Kabelbindern für maximale Beständigkeit.



Technische Daten:

Material:

Stahl mit Beschichtung (Anorganischer, zinkhaltiger Basislack mit aluminiumhaltigem Decklack)

Farben:

metallisch/ grau

Ausführung:

Metallclip für mehrere Kabel/Stränge

Aufnahme Kabelbinder:

oben auf dem Clip

Laufrichtung des Kabels:

Multidirektional, in beide Richtungen einschlaufbar

Möglichkeit der Öffnung:

Clip nicht zu öffnen; neuer Kabelbinder einschlaufbar

Korrosionsschutz:

sehr gut; kein Rotrost (Erhältlich mit Zertifizierung nach EN ISO 9227:2012, sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.)

UV-stabil:

ja / UV-witterungsstabil

Chemikalienbeständigkeit:

sehr gut

Zertifikate/ Zulassungen:

REACH, RoHS



Artikelnr.	Profildicke [mm]	Länge Kabelsockel [mm]	Breite Kabelsockel [mm]	Höhe Kabelsockel [mm]	Kabelbinderbreite max. [mm]	VE [Stk.]
91301	0,8 – 3,0	14,2	14,2	Oben und Seite	5	100

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 1/ 07.10.2026/ Kantenclip aus Metall multidirektional