

## Datenblatt: Wasserablauf PV-Modul Clip

Der Regenwasserablauf Clip für Solarmodule stellt eine bemerkenswerte Innovation im Bereich der Solaranlagenpflege dar. Dank der einfachen Montage des Entwässerungsclips per Klick-System, minimiert er effektiv die Ansammlung von Wasser und Schmutz an den Kanten von Solarmodulen. Dies führt zu einer signifikanten Verlängerung der Intervalle zwischen den erforderlichen Reinigungen, indem die Module länger sauber gehalten werden. Nutzen Sie dieses kleinen, aber effizienten Wasserablauf PV-Modul Clip, um die Energieeffizienz Ihrer Solaranlage nachhaltig zu steigern und eine höhere Energieausbeute zu erzielen.



### Technische Daten:

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                             | Kunststoff (ABS/ hitzestabilisiert, kältebeständig, alterungsbeständig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farben:</b>                               | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rahmenhöhe:</b>                           | für 30, 35, 40 und 45 mm Rahmenhöhe verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rahmenlippe:</b>                          | alle Typen bis max. 10 mm Rahmenlippe/Rahmenüberstand geeignet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modulneigungswinkel:</b>                  | mind. 5° Neigungswinkel benötigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UV-stabil:</b>                            | Ja / UV-witterungsstabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Korrosionsschutz:</b>                     | Sehr gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Chemikalienbeständigkeit:</b>             | Sehr gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Standards:</b>                            | REACH, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Verarbeitungs- und Funktionshinweise:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Für eine optimale Wasserableitwirkung sind je Modul zwei Clips an der tiefsten Seite jedes Moduls in 10cm Abstand von den Modulecken zu installieren.</li> <li>- Die Clips funktionieren über den Kapillareffekt und benötigen eine gewisse Mindestneigung des Solarmoduls. Ab 5° Neigung können messbar positive Ergebnisse erzielt werden.</li> </ul> |

### Artikel/ Sortimentsauszug:

| Artikelnr. | Rahmenhöhe [mm] | VE [Stk.] |
|------------|-----------------|-----------|
| 29200      | 30              | 100       |
| 29002      | 35              | 100       |
| 29201      | 40              | 100       |
| 29003      | 45              | 100       |

