

Industrie-Wellrohr Polypropylen (PP) wiederverschließbar, zweigeteilt / mit UV-Schutz

Unser UV-beständiges PP-Wellrohr stammt ausschließlich von deutschen Premium-Herstellern und wird im Freien insbesondere in der Solar- und Photovoltaikindustrie, beim Anlagenbau und bei Bahnnebenanwendungen eingesetzt. Durch spezielle chemische Zusätze erreicht dieses Wellrohr eine UV-Beständigkeit von bis zu 20 Jahren und zeichnet sich gleichzeitig durch eine sehr gute chemische Beständigkeit aus.



Technische Daten:

Material:

Farben:

Ausführung:

Einsatztemperatur:

Brandschutzeigenschaften:

Chemikalienbeständigkeit:

UV-stabil:

Reißdehnung:

Zertifikate/Zulassungen:

PP (Polypropylen / hoch wärmestabilisiert, UV-stabil)
schwarz
zweigeteilt / wiederverschließbar
-40°C bis + 105°C (kurzzeitig bis + 130°C / ca.500h/ Schmelztemperatur ab +160 °C)
sehr gut (selbstverlöschend / FMVSS 302 / UL 94 V2)
Sehr gut/ beständig gegen Kraftstoffe, Mineralöl, Fette, Alkalien, sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel/ bedingt beständig gegen Laugen
ja / UV-witterungsstabil
ca. 300 %
REACH, RoHS



**20 JAHRE
UV-STABIL**



Artikelnr.	Nennweite	Ø Außen [mm]	Ø Innen [mm]	Ausführung	VE [m]
32212	7	10	6,3	zweigeteilt	50
32213	10	13,4	8,4	zweigeteilt	50
32214	11	16	11	zweigeteilt	50
32215	14	18,5	12,5	zweigeteilt	50
32216	16	21,5	16	zweigeteilt	50
32217	20	25,3	19,2	zweigeteilt	50
32218	23	30,8	23,4	zweigeteilt	50
32219	29	35,5	27,3	zweigeteilt	25
32220	37	41,4	31	zweigeteilt	25
32221	45	54	42,7	zweigeteilt	25
32210	70	79,8	67,5	zweigeteilt	10
32211	100	102,5	87,5	zweigeteilt	10

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15

Ausgabe: 4 / 30.09.2026 / Industrie-Wellrohr Polypropylen (PP) wiederverschließbar, zweigeteilt / mit UV-Schutz-A