

Quetschkabelschuh, Ringform CU, isoliert / PA

Für eine schnelle und einfache Montage sind unsere Ringkabelschuhe mit einem Easy-Entry-System ausgestattet. Das erhöht die Geschwindigkeit bei der Montage und minimiert Fehler.



Technische Daten:

Materialien:

Farben:

Ausführung:

Einsatztemperatur:

Max. elektrischer Strom:

Max. elektrische Leistung:

Standards:

Kupfer (galvanisch verzinkt)

Isolation: PA (Polyamid)

rot, blau, gelb

isoliert

-10 °C bis +75 °C

600V

rot 19

blau 27

gelb 48

REACH, RoHS, Leiterquerschnitt gemäß DIN 46234



Größentabelle und technische Zeichnung auf Seite 2

Größentabelle

Artikelnr.	Farbe	Querschnitt [mm²]	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	A1 [mm]	B [mm]	VE [Stk.]
54080	rot	0,5–1	16	1,6	4,1	3,2	11,5	6	100
54081	rot	0,5–1	17	1,6	4,1	4,3	11,5	8	100
54042	rot	0,5–1	18	1,6	4,1	5,3	11,5	10	100
54043	rot	0,5–1	20	1,6	4,1	6,5	11,5	11	100
54082	rot	0,5–1	22	1,6	4,1	8,4	11,5	14	100
54083	rot	0,5–1	24	1,6	4,1	10,5	11,5	18	100
54084	blau	1,5–2,5	17	2,3	4,5	3,2	11,5	6	100
54085	blau	1,5–2,5	18	2,3	4,5	4,3	11,5	8	100
54044	blau	1,5–2,5	20	2,3	4,5	5,3	11,5	10	100
54045	blau	1,5–2,5	22	2,3	4,5	6,5	11,5	11	100
54046	blau	1,5–2,5	23	2,3	4,5	8,4	11,5	14	100
54086	blau	1,5–2,5	25	2,3	4,5	10,5	11,5	18	100
54087	gelb	4–6	20	3,6	6,8	4,3	13	8	100
54088	gelb	4–6	21	3,6	6,8	5,3	13	10	100
54047	gelb	4–6	22	3,6	6,8	6,5	13	11	100
54048	gelb	4–6	25	3,6	6,8	8,4	13	14	100
54089	gelb	4–6	27	3,6	6,8	10,5	13	18	100

