

Quetschkabelschuh, Ringform CU, isoliert / PVC

Für eine schnelle und einfache Montage sind unsere Ringkabelschuhe mit einem Easy-Entry-System ausgestattet. Das erhöht die Geschwindigkeit bei der Montage und minimiert Fehler.



Technische Daten:

Materialien:

Farben:

Ausführung:

Einsatztemperatur:

Max. elektrischer Strom:

Max. elektrische Leistung:

Standards:

Kupfer (galvanisch verzinkt)

Isolation: PVC (Vinyl)

rot, blau, gelb

isoliert

-10 °C bis +75 °C

600V

rot 19A

blau 27A

gelb 48A

REACH, RoHS



Größentabelle und technische Zeichnung auf Seite 2

Größentabelle

Artikelnr.	Farbe	Querschnitt [mm²]	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	A1 [mm]	B [mm]	VE [Stk.]
54001	rot	0,5–1	16	1,6	4,1	3,2	11,5	6	100
54002	rot	0,5–1	16	1,6	4,1	3,7	11,5	6	100
54003	rot	0,5–1	17	1,6	4,1	4,3	11,5	8	100
54004	rot	0,5–1	18	1,6	4,1	5,3	11,5	10	100
54005	rot	0,5–1	20	1,6	4,1	6,5	11,5	11	100
54006	rot	0,5–1	22	1,6	4,1	8,4	11,5	14	100
54007	rot	0,5–1	24	1,6	4,1	10,5	11,5	18	100
54008	blau	1,5–2,5	17	2,3	4,5	3,2	11,5	6	100
54009	blau	1,5–2,5	17	2,3	4,5	3,7	11,5	6	100
54010	blau	1,5–2,5	18	2,3	4,5	4,3	11,5	8	100
54011	blau	1,5–2,5	20	2,3	4,5	5,3	11,5	10	100
54012	blau	1,5–2,5	22	2,3	4,5	6,5	11,5	11	100
54013	blau	1,5–2,5	23	2,3	4,5	8,4	11,5	14	100
54014	blau	1,5–2,5	25	2,3	4,5	10,5	11,5	18	100
54015	gelb	4–6	20	3,6	6,8	4,3	13	8	100
54016	gelb	4–6	21	3,6	6,8	5,3	13	10	100
54017	gelb	4–6	22	3,6	6,8	6,5	13	11	100
54018	gelb	4–6	25	3,6	6,8	8,4	13	14	100
54019	gelb	4–6	27	3,6	6,8	10,5	13	18	100

